

# Rigid-Lock QuickBerm<sup>®</sup>

Langlebige befahrbare Faltwanne für Fässer, IBC-Behälter und Tanks



# Rigid-Lock QuickBerm®

## Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme

Langlebige befahrbare Faltwanne für Fässer, IBC-Behälter und Tanks



- EnGuard™ V modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe eignet sich für die Platzierung von schweren Materialien im Arbeitsraum, gelegentliche Ein- und Ausfahrtsituationen und Fußgängerverkehr
- Chemikalienbeständig und beständig gegen Langzeit-UVBelastung – ideal für den Außeneinsatz
- Das patentierte Rigid-Lock-Integral-Wandhaltersystem aus Edelstahl ist 30 cm tief und verriegelt sich bei 90° für eine sichere, dichte Eindämmung
- Einteilige Konstruktion – patentiertes Rigid-Lock-Wandhaltersystem, das in die Berme integriert ist, bietet ungehinderten Arbeitsraum
- Schneller und einfacher Aufbau – keine Montage erforderlich
- Integrierte Löcher ermöglichen eine einfache Verankerung bei starkem Wind. Ankerstäbe nicht enthalten

- Innenbereiche / Außenbereiche
- Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder Zwischenlagerungsanwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und sichere Lagerungspraktiken zu gewährleisten.
- Mittlere Beanspruchung

Empfohlener  
Gebrauch

# Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme Rigid-Lock QuickBerm®

## Allgemeines

Marke	Justrite
Kategorie	QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme
Produktnummer	2851
Produktfamilie	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktgruppe	Flexibler Auslaufschutz
	Stromerzeugung, Konstruktion, Herstellung, Luftfahrt, Automotive, Labore, Industrie, Jan-San, Materialtransport
Produktname	Rigid-Lock QuickBerm®
Vorgeschriebene Anwendung	Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder Zwischenlagerungsanwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und sichere Lagerungspraktiken zu gewährleisten.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1303
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
-------	--

## Technical Specifications

Anwendung	
	True
Material	Modifizierte PVC-beschichtete Auskleidung
Material Group	PVC
Garn Gewicht (g)	900
Prozess	Schweißen

Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Abmessungen (cm)	Höhe (cm)	Kapazität (L)
JEN28527BL	28527	365x1524	30.5	2745
JENC2851BL	2851	100x100	30.5	305
JEN28516BL	28516	203x264	30.5	1344
JEN28514BL	28514	122x264	30.5	890
JEN28512BL	28512	142x203	30.5	662
JEN28532BL	28532	630x630	30.5	11318
JEN28522BL	28522	386x386	30.5	4069
JEN28518BL	28518	264x264	30.5	1798
JEN28530BL	28530	508x630	30.5	9047
JEN28528BL	28528	508x508	30.5	7230
JEN28519BL	28519	325x325	30.5	2820
JEN28524BL	28524	386x508	30.5	5432
JEN28526BL	28526	386x630	30.5	6795

## Accessories



2833

### **Fahrwegmatten**

Dickes, strapazierfähiges, schwarzes Gewebe schützt Boden und Wände vor Reifenabrieb.



2834

### **Fahrwegläufer**

Legen Sie dieses gut sichtbare Gewebe in die Faltrinnen, um einen moderaten Schutz zu gewährleisten.



2835

### **Bodenmatten**

Schaffen Sie mit diesem strapazierfähigen Gewebe einen glatten, gleichmäßigen Einsatzbereich.



2839

### **Berm Repair Kits**

Reparieren Sie leicht beschädigte Faltrinnen mit kleinen Löchern, Scheuerstellen oder Rissen, um die flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten



28326

## Cross Sell Products

TTEM

### **EuroMat®**

12 mm starke Bodenschutzmatte für mittlere Belastungen mit Handgriffen aus 100 % recyceltem hochverdichtetem Polyethylen (HDPE).



AM

### **AlfurnaMATs®**

Mittelschwere Matte mit Diamantstollenprofil