

463 Skywalker HD™ ESD

Lacas em borracha ESD com uma superfície com um padrão de bolhas



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

463 Skywalker HD™ ESD

Placas em borracha para uso intenso fáceis de colocar no pavimento para revestirem grandes áreas ou postos de trabalho individuais. Benefícios ergonómicos decorrentes de uma plataforma de trabalho com 13 mm espessura com uma superfície com um padrão de bolhas para maximizar o conforto e anti fadiga em ambientes industriais secos.

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalamento e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 91cm
- per m2

Acessórios:

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 051 ESD Floor Grounding Cord



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

Skywalker HD™ ESD

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	463
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD™ ESD
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Sistemas Modulares
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	3
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
ESD Rg	Rg 10^6 - 10^9 Ω
	Rp 10^6 - 10^9 Ω
	Pass
Dureza	67 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

Skywalker HD™ ESD Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
463S0000BL	per m2	12.3	1.3
463S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3

Acessórios

825-C	441 SkywalkerHD o- Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
444 Skywalker HD o- Curve™ ESD Nitrile FR	434 Skywalker HD i- Curve™ ESD Nitrile FR	051 ESD Floor Grounding Cord	